

News Release

2011年7月8日

報道関係者 各位

プラネックスコミュニケーションズ株式会社
東京都渋谷区東3丁目16番3号
エフ・ニッセイ恵比寿ビル2階
文書番号:G-CD-2011-0708-002

パソコンからかわいいキャラクターがひょっこり！ 「ぷちキャラ」シリーズ第1弾『GW-USPetit』シリーズを限定数量で販売

プラネックスコミュニケーションズ株式会社(代表取締役社長:武田知之、本社:東京都渋谷区)は、株式会社バンダイと共同開発した「ぷちキャラ」シリーズ第1弾 『GW-USPetit』シリーズを限定数量で、7月下旬から順次全国の主要販売店およびPLANEX Directを通じて販売いたします。

◇11n/g/b対応 高速150Mbps キャラクターカバー付 Wi-Fi USBアダプタ

(ハローキティ)

製品型番 : GW-USPetit-KT (JANコード 4941250180004)

価格 : ¥3,150-(税込)

©1976 , 2011 SANRIO CO.,LTD



◇11n/g/b対応 高速150Mbps キャラクターカバー付 Wi-Fi USBアダプタ

(リラックマ)

製品型番 : GW-USPetit-RK (JANコード 4941250180011)

価格 : ¥3,150-(税込)

©2011 San-X Co.,Ltd. All Rights Reserved.



◇11n/g/b対応 高速150Mbps キャラクターカバー付 Wi-Fi USBアダプタ

(ワンピース)

製品型番 : GW-USPetit-OP (JANコード 4941250179992)

価格 : ¥3,150-(税込)

©尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション



◇11n/g/b対応 高速150Mbps キャラクターカバー付 Wi-Fi USBアダプタ
(ぷちえうあ)

製品型番 : GW-USPetit-EV (JANコード 4941250179985)

価格 : ¥3,150-(税込)

©GAINAX・カラー



※製品画像は開発中のものであり、変更となる場合があります。

※これらの商品は、株式会社バンダイが著作権元より許諾を受け発売、プラネックスコミュニケーションズ株式会社と共同で販売するものです。

□□主な特長□□

■ 可愛いデフォルメされた人気キャラクターがパソコンからひょっこり顔を出す！

パソコンの淵から、お気に入りのかわいいキャラクターが顔を出す「ぷちキャラ」シリーズ。第1弾は、ハローキティ（2色セット）、リラックマ（リラックマ、コリラックマ）、ワンピース（チョッパー、海賊旗）、ぷちえうあ（綾波レイ、アスカ）が登場です。かわいらしい仕草がファンには堪らない一品です。各キャラクター2,500台の限定販売です。

■ IEEE802.11nに対応、高速150MbpsのWi-Fi接続を実現

IEEE802.11nに対応。最大で150Mbps（数値は理論値）のスループットを実現します。同規格の無線LANルータとセットで導入することで、ストリーミング動画、音楽、映画などの容量の大きいデータのダウンロード、MMORPGといったオンラインゲームが高速環境で楽しめます。もちろんIEEE802.11b/gにも対応していますので、PCとゲーム機を一緒に接続することが可能です

IEEE802.11n規格で通信するには、通信先機器もIEEE802.11nに対応している必要があります。

■ スマートフォンや携帯ゲーム機と簡単接続、ソフトウェアAP機能搭載

付属のユーティリティの設定により、本製品を装着したパソコンを無線LANアクセスポイント（親機）としても利用することができます。これによってスマートフォンをWi-Fi接続できるほか、携帯ゲーム機で世界中のユーザとの対戦ゲームが楽しめます。これがあれば自宅がすぐにWi-Fiスポットに早変わり！

別途ブロードバンドルータ等でインターネットに接続された環境が必須になります。

Mac OSには対応しておりません。

■ XLink Kai公式推奨品

PSPなど家庭用ゲーム機の人気ソフトをインターネット経由でプレイできるソフトウェア、XLink Kaiの公式推奨品です。自宅にしながら友達や世界中のプレイヤーとオンラインでの対戦&協力プレイが可能になります。離れた場所にいる友人や、時差のある外国の友人とも場所や時間を気にせず楽しめます。

別途ブロードバンドルータ等にてインターネットに接続された環境が必要となります。

■ Mac OSX 対応

無線LANクライアントとしてMac OS 10.6/10.5/10.4に対応しています。

別途無線LANルータまたは無線LANアクセスポイントが必要になります。

■ 高度なセキュリティ

WEP 64/128bitおよび、WPA、WPA2によって通信データを暗号化しますので安心して無線LANを使用することができます。

■ RoHS対応

生産から廃棄処分にいたる製品のライフサイクルにおいて、人の健康や環境への負荷を最小限に抑えることを目的として、鉛、カドミウム、水銀、6価クロム、ポリ臭化ビフェニル、ポリ臭化ジフェニルエーテルの有害物質の使用量を規制している「RoHS」にも対応しています。



□□製品仕様□□ (仕様は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください)

対応規格	IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n
チャンネル数	IEEE802.11b : 13(1~13ch)
	IEEE802.11g : 13(1~13ch)
	IEEE802.11n : 13(1~13ch)
周波数(中心周波数)	IEEE802.11b : 2.4GHz 帯(2,412~2,472MHz)
	IEEE802.11g : 2.4GHz 帯(2,412~2,472MHz)
	IEEE802.11n : 2.4GHz 帯(2,412~2,472MHz)
伝送速度	IEEE802.11b : 11、5.5、2、1Mbps
	IEEE802.11g : 54、48、36、24、12、9、6Mbps
	IEEE802.11n : 最大 150Mbps (40MHz) 、72Mbps (20MHz)
伝送方式	IEEE802.11b : 直接拡散型スペクトラム拡散 (DSSS 方式)
	IEEE802.11g : 直交波周波数分割多重変調 (OFDM 方式)
	IEEE802.11n : 直交波周波数分割多重変調 (OFDM 方式)
アンテナ	内蔵アンテナ
ステーションモード基本仕様(Windows、Macintosh 対応)	
アクセス方式	インフラストラクチャモード、アドホックモード
セキュリティ	WEP(64/128bit)
	WPA-PSK(暗号化方式 : TKIP/AES)
	WPA2-PSK(暗号化方式 : TKIP/AES)
	OPEN(暗号なし)
アクセスポイントモード基本仕様(Windows 対応)	
アクセス方式	インフラストラクチャモード
セキュリティ	WEP(64/128bit)
	WPA-PSK(暗号化方式 : TKIP/AES)
	WPA2-PSK(暗号化方式 : TKIP/AES)

	OPEN(暗号なし)
ハードウェア仕様	
対応機種	USB1.1/2.0ポートを標準装備したWindows PC USB1.1/2.0ポートを標準装備したApple Macintosh シリーズ
インターフェイス	USB1.1/2.0(タイプAコネクタ)
電源	USBバスインターフェースからの供給:DC5.0V
外形寸法	約 8(H)x16(W)x25(D) mm
重量	3.5g
動作時環境	温度:0~40℃
	湿度:10~90%(結露なきこと)
その他	
対応OS	Windows 7(32/64bit)、Vista(32/64bit)、XP(32bit)SP3 日本語版
	Mac OS X(10.6/10.5/10.4)
各種設定方法	専用ユーティリティ(Windows版, Macintosh版)
保証期間	1年間

※Macintosh専用ユーティリティでは、アクセスポイントモードはご利用できません。

※Macintosh専用ユーティリティでは、WPS機能に対応していません。

※WPA/WPA2をご利用の際は、接続する無線機器もWPA/WPA2に対応している必要があります。

※表示の数値は、無線LAN規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

※USB1.1ポートをご利用の場合は、USB1.1の仕様によりデータ転送速度が制限されます。

※製品仕様は予告無く変更する場合があります。あらかじめご了承ください。最新情報は、弊社ホームページ(<http://www.planex.co.jp>)を参照ください。

報道機関からのお問い合わせ先	TEL 03-5766-1056
製品写真	http://www.planex.co.jp/poji/pl-uspetit.shtml
メディアご担当者様お問い合わせ先	http://www.planex.co.jp/user/writer.shtml
ユーザ直販ページ(PLANEX Direct)	http://direct.planex.co.jp/