

## News Release

2011年6月10日

報道関係者 各位

プラネックスコミュニケーションズ株式会社  
東京都渋谷区東3丁目16番3号  
エフ・ニッセイ恵比寿ビル2階  
文書番号:G-CD-2011-0610-001

### 29メディア対応のUSBメモリーカードリーダー/ライター USB3.0モデル、USB2.0モデルをそれぞれ白・黒の2色発売

プラネックスコミュニケーションズ株式会社(代表取締役社長:武田知之、本社:東京都渋谷区)は、29メディア対応のUSBメモリーカードリーダー/ライターUSB3.0モデル、USB2.0モデルをそれぞれ白・黒の2色を、7月上旬から順次全国の主要販売店およびPLANEX Directを通じて発売いたします。

◇ 29メディア対応USB3.0 メモリーカードリーダー/ライター 白モデル

製品型番 : **PL-CR29S3U3-W** (JANコード 4941250181308)

参考価格 : ¥2,000- (税抜)



◇ 29メディア対応USB3.0 メモリーカードリーダー/ライター 黒モデル

製品型番 : **PL-CR29S3U3-B** (JANコード 4941250181315)

参考価格 : ¥2,000- (税抜)



◇ 29メディア対応USB2.0 メモリーカードリーダー/ライター 白モデル

製品型番 : **PL-CR29S3U2-W** (JANコード 4941250181285)

参考価格 : ¥1,000- (税抜)



◇ 29メディア対応USB2.0 メモリーカードリーダー/ライター 黒モデル

製品型番 : PL-CR29S3U2-B (JANコード 4941250181292)

参考価格 : ¥1,000- (税抜)



※製品画像は開発中のものであり、変更となる場合があります。

□□主な特長□□

■ SDカードサイズのメモリーカード29種類に対応

携帯電話や、デジタルカメラなどで使用するSDカードのデータを、パソコンへコピー/保存するUSBメモリーカードリーダー/ライターです。1台で29種類のメモリーカードに対応しています。

※miniSDカード/microSDカードは別途アダプタが必要です。

※対応メモリーカードは今後も増える予定です。最新の対応情報については弊社のWEBサイトをご覧ください。

■ SD3.0規格に対応高速データ転送が可能

SDXCカードに対応しているのでフルハイビジョンで録画した大容量データでも扱うことができます。またSD3.0規格に対応しClass10および高速データ転送UHS-Iもサポートしているので快適にデータ転送を行えます。

■ USB3.0対応で最大5Gbpsの転送速度を実現

最新規格USB3.0に対応したマルチメディアカードリーダーです。最大転送速度5Gbps（理論値）のSuper Speedに対応しているのでこれまで多く普及してきたUSB2.0規格の最大転送速度[480Mbps（理論値）]と比較し約10倍の転送速度を実現しました。

※USB3.0対応モデルはPL-CR29S3U3-(W/B)のみです。

■ ドライバ不要の簡単接続

USBマストレージ規格対応により、面倒なドライバインストールも必要ありません。初めての方でも簡単に接続できます。

■ ACアダプタ不要のバスパワー仕様

電源ケーブルもコンセントもいらないバスパワータイプなのでデスク回りでもスッキリお使いいただけます。

【バスパワーとは】

USBのケーブルから供給された電源を使用して周辺機器を動作させる方式のこと。バスパワー動作する機器はコンセントから電源を供給する必要がないため、USBポートに差し込むだけでお使いいただけます。

■ 抹消プロ同梱

購入特典としてパソコン用ソフトウェア『POWER ERASER 抹消プロ』のダウンロードサービスがご利用いただけます。

## ■ RoHS対応

生産から廃棄処分にいたる製品のライフサイクルにおいて、人の健康や環境への負荷を最小限に抑えることを目的として、鉛、カドミウム、水銀、6価クロム、ポリ臭化ビフェニル、ポリ臭化ジフェニルエーテルの有害物質の使用量を規制している「RoHS」にも対応しています。



※社名、製品名およびサービス名は、一般的に各社の登録商標、商標またはサービスマークです。

□□製品仕様□□ (仕様は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください)

型番	PL-CR29S3U3	PL-CR29S3U2
機能		
対応規格	USB 3.0/2.0/1.1	USB 2.0/1.1
伝送速度	USB 3.0 : 5Gbps USB 2.0 : 480Mbps USB 1.1 : 12Mbps	USB 2.0 : 480Mbps USB 1.1 : 12Mbps
ハードウェア仕様		
インターフェース	SD メモリーカード SDHC カード SDXC カード miniSD カード miniSDHC カード microSD カード microSDHC カード マルチメディアカード(MMC) USB 3.0 コネクタ×1(Type A)	SD メモリーカード SDHC カード SDXC カード miniSD カード miniSDHC カード microSD カード microSDHC カード マルチメディアカード(MMC) USB 3.0 コネクタ×1(Type A)
LED	1 個(Link/Act)	
外形寸法	約 60(W)×23.8(H)×9.8(D)mm ※本体のみ	
重量	約 16g ※本体のみ	
動作時環境	温度 : 0~50℃ 湿度 : 20~90%(結露なきこと)	
保管時環境	温度 : -10~55℃ 湿度 : 0~90%(結露なきこと)	
その他		
電源	DC 5V(USB 給電)	
対応機種	USB 3.0/2.0/1.1 を装備した PC/AT 互換機および Macintosh	USB 2.0/1.1 を装備した PC/AT 互換機および Macintosh
対応 OS	Windows 7(32bit/64bit) / Vista(32bit/64bit) / XP(32bit) 日本語版 Mac OS X 10.6 / 10.5 / 10.4(CPU: Intel/PowerPC 対応)	
保証期間	1 年間	

※ 全てのメディアで動作保証するものではありません。

※ SDメモリーカード/マルチメディアカードは、同時使用できません。

※ USBポートからの電力供給が十分でない場合、正常に動作しないことがあります。

※ 表示の数値は理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

報道機関からのお問い合わせ先	TEL 03-5766-1056
製品写真	PL-CR29S3U3-W / PL-CR29S3U3-B <a href="http://www.planex.co.jp/poji/pl-cr29s3u3.shtml">http://www.planex.co.jp/poji/pl-cr29s3u3.shtml</a> PL-CR29S3U2-W / PL-CR29S3U2-B <a href="http://www.planex.co.jp/poji/pl-cr29s3u2.shtml">http://www.planex.co.jp/poji/pl-cr29s3u2.shtml</a>
メディアご担当者様お問い合わせ先	<a href="http://www.planex.co.jp/user/writer.shtml">http://www.planex.co.jp/user/writer.shtml</a>
ユーザ直販ページ(PLANEX Direct)	<a href="http://direct.planex.co.jp/">http://direct.planex.co.jp/</a>