

News Release

2011年10月28日

報道関係者 各位

プラネックスコミュニケーションズ株式会社
東京都渋谷区東3丁目16番3号
エフ・ニッセイ恵比寿ビル2階
文書番号:G-CD-2011-1028-001

監視カメラに最適 デジタル パン・チルト対応Wi-Fi&有線LAN対応ネットワークカメラ 「CS-WDP06G」を発売

プラネックスコミュニケーションズ株式会社(代表取締役社長:武田知之、本社:東京都渋谷区)は、監視カメラに最適なデジタル パン・チルト対応Wi-Fi&有線LAN対応ネットワークカメラ「CS-WDP06G」を、11月上旬から順次全国の主要販売店およびPLANEX Directを通じて発売いたします。

◇ デジタル パン・チルト対応Wi-Fi&有線LAN対応ネットワークカメラ

製品型番 : CS-WDP06G (JANコード 4941250179336)

参考価格 : ¥59,800(税込)



□□主な特長□□

■ 監視に最適! デジタル パン・チルト機能搭載ネットワークカメラ

物理的にカメラを動かすことなく、高画素カメラ+広角レンズを使用することで、デジタル パン・チルトを実現。カメラの挙動と動作音がないため、被写体がカメラを意識することなく撮影することができます。

また、高性能の広角レンズ補正機能を搭載。デジタル パン・チルトで正確な画像を再現します。

※ネットワークカメラの設置、運用に関しましては、ご利用されるお客様の責任で、被写体のプライバシー、肖像権などを考慮の上、行ってください。

■ 「動体検知機能」・「お知らせアラーム」機能搭載

撮影範囲内で画像の変化を検知すると、自動的にスナップショットを撮影し、アラームで即座にお知らせします。

- ・携帯電話やパソコンへのメール送信
- ・パソコンへEmailでスナップショットの送信
- ・サーバの共有フォルダへのデータ保存
- ・メモリカードスロットに装着されたMicroSD/MicroSDHC(別売)へ保存

変化をいち早く察知することができるので、オフィスや自宅の監視が簡単に行えます。

※本製品は防犯用として設計されたカメラではありません。本製品を防犯用に設置して発生した問題につきましては、弊社では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

■ スピーカー/マイク内蔵

警告音などをカメラに内蔵されているスピーカーから出力することができます。
マイクも搭載されているので、映像と同時に音声もモニタリング可能です。

■ Wi-Fi接続(無線LAN)&有線LAN対応

ネットワークカメラとして、IEEE802.11b/gのWi-Fi接続(最大理論値54Mbps)に対応。配線にとらわれず設置ができるほか、10BASE-T/100BASE-TXの有線LANポートを1ポート搭載していますので、安定した通信を確保できます。ネットワーク環境に応じて接続方法をお選びいただけます。

※Wi-Fi接続と、有線LANは同時にはご利用になれません。

※表示の数値は、無線LAN規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

■ 多機能なユーティリティソフトウェア付属

付属のユーティリティソフトウェアを使用することで下記の各機能を使用することができます。

□ 最大4台のカメラを接続可能

最大4台までのカメラ画像を同時に表示することが可能です。アドレス入力やブラウザを切り替えることなく、設置カメラの管理を容易に行えます。

□ 撮影した動画をパソコンやサーバへ保存

ネットワーク接続したパソコンやサーバへ、本製品で撮影した動画を保存することが可能です。録画したい瞬間をパソコンで瞬時に録画できるため、重要な瞬間を逃しません。

保存形式は、画質がよく汎用性の高いMotion JPEG方式か、高圧縮率と高画質を両立したH.264方式のどちらかを選ぶことができます。

□ スケジュール設定機能搭載

特定の曜日・時間帯、あるいは日付を設定し、録画の開始・終了をコントロールすることができます。ご利用形態に合わせて設定することができます。

■ Micro SD/Micro SDHCメモリカードスロット搭載

Micro SD/Micro SDHCに対応したメモリカードスロットを搭載しており、動体検知した映像をMicro SD/Micro SDHCカードに保存することが可能です。保存された映像をパソコンで確認することができます。

■ RoHS対応

生産から廃棄処分にいたる製品のライフサイクルにおいて、人の健康や環境への負荷を最小限に抑えることを目的として、鉛、カドミウム、水銀、6価クロム、ポリ臭化ビフェニル、ポリ臭化ジフェニルエーテルの有害物質の使用量を規制している「RoHS」にも対応しています。



※社名、製品名およびサービス名は、一般的に各社の登録商標、商標またはサービスマークです。

□□製品仕様□□ (仕様は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください)

型番	CS-WDP06G
カメラ部仕様	
映像素子	CMOS
レンズ	4G2P 構成、F:2.0、広角(対角 146±2° 水平 117±2°)
画素数	200 万画素
解像度	640x480 (VGA)、320x240 (QVGA)
ホワイトバランス	自動
ゲインコントロール	自動
露出	自動
基本機能	
画像圧縮方式	H.264、Motion JPEG
フレームレート設定	30、15fps
画質設定	コントラスト、明度、彩度、ホワイトバランス、色相、自動露出
画像送出機能	FTP、HTTP、Email、SMB (Windows ネットワーク)
ネットワーク設定	固定 IP アドレス、DHCP クライアント
アクセスコントロール	ユーザ名とパスワードによる管理(最大登録数：20)
ダイナミック DNS	CyberGate-DDNS-、DynDNS
有線部	
対応規格	IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)
ポート数	1ポート
コネクタ形状	RJ-45 コネクタ
伝送速度	10/100Mbps(オートネゴシエーション)
ネットワークケーブル	UTP LAN ケーブル 100Mbps: カテゴリ 5 以上 10Mbps: カテゴリ 3 以上
無線部	
対応規格	IEEE802.11g、IEEE802.11b
チャンネル数	13(1~13ch)
周波数帯(中央周波数)	2.4GHz 帯(2,412~2,472MHz)
伝送速度	IEEE802.11g: 54、48、36、24、18、12、9、6Mbps 自動認識 IEEE802.11b: 11、5.5、2、1Mbps 自動認識
伝送方式	IEEE802.11g: 直交波周波数分割多重(OFDM 方式) IEEE802.11b: 直接拡散型スペクトラム拡散(DSSS 方式)
アクセス方式	インフラストラクチャモード
セキュリティ	WEP(64bit/128bit) WPA2-PSK(TKIP/AES)
クライアント同時接続数	最大 10 台

ハードウェア仕様	
LED	Power (緑)、Link (緑)、Act (緑)
電源	DC5V 2A
消費電力	最大 4W
外形寸法	約 115 (W) × 42.5 (H) × 100 (D) mm
重量	約 110g (本体のみ)
動作時環境	温度: 0~40℃ 湿度: 25~85% (結露なきこと)
保存時環境	温度: -10~50℃ 湿度: 10~90% (結露なきこと)
その他	
対応 OS	Windows 7 (32bit/64bit) / Vista (32bit/64bit) / XP SP2 以上 日本語版
動作環境	Internet Explorer 7 以上
保証期間	1 年間

※ブラウザはInternet Explorerのみサポートします。

※本製品は、屋内撮影を専用とした使用を奨励するものです。直射日光の当たらない場所へ設置の上、ご利用頂けますようお願い致します。カメラに照度の高い画像が取り込まれた場合、画像が正しく表示されない、あるいはカメラの部品を破損する恐れがありますので、ご注意ください。

※ダイナミックDNSの利用は、事前にアカウントの登録が必要です。サービスの詳細は、それぞれのサイトをご覧ください。

※本製品は、防水・防滴仕様ではありません。

※表示の数値は無線LAN規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

※製品の仕様は、予告なく変更する場合がありますのでご了承願います。

報道機関からのお問い合わせ先	TEL 03-5766-1056
製品写真	http://www.planex.co.jp/poji/cs-wdp06g.shtml
メディアご担当者様お問い合わせ先	http://www.planex.co.jp/user/writer.shtml
ユーザ直販ページ (PLANEX Direct)	http://direct.planex.co.jp/