

News Release

2012年9月4日

報道関係者 各位

プラネックスコミュニケーションズ株式会社
東京都渋谷区恵比寿西2丁目11番9号
プラネックス ボルタ
文書番号: G-CD-2012-0904-001

無駄を省いてコスト低減！！ 大人気Wi-Fiルーター『MZK-MF300N2』のキャンペーンモデル 『FFP-PKR03C』をAmazon限定発売

プラネックスコミュニケーションズ株式会社(代表取締役社長:山本恵一、本社:東京都渋谷区)は、現在発売中のWi-Fiルーター『MZK-MF300N2』のキャンペーンモデル『FFP-PKR03C』を9月7日よりAmazonにて限定発売いたします。

通常製品からLANケーブルとACアダプタを省き、USB給電ケーブルを付属した製品です。お手持ちのUSB充電器を使用して給電できるので、持ち運び時はもちろん使用時もコンパクトにお使いいただけます。LANケーブルやUSB充電器はさまざまな製品に付属されており、ご自宅で余っているというお客様の声をヒントに、不要なものは入れずに利便性を高め、コスト低減を目指した製品です。

◇11n/g/b対応 高速300Mbps対応 Wi-Fiマルチポケットルーター(キャンペーンモデル)

製品型番 : FFP-PKR03C (JANコード 4941250188338)

参考価格 : オープン



□□主な特長□□

■ 無駄を省いたキャンペーンモデル

本製品は好評発売中の『MZK-MF300N2』からLANケーブルやACアダプタを省いたキャンペーンモデルです。USB給電が可能で、ACアダプタの代わりにUSB給電ケーブルを同梱し、持ち運び時はもちろん利用時にもコンパクトのお使いいただけます。パソコンのUSBポートや、コンセントから充電ができるUSB充電器からの給電も可能です。お手持ちのUSB充電器やLANケーブルが活用できる利便性の高い製品です。

■ iPhone / iPad から設定ができる『PLANEX スマホ一発！』に対応

Wi-Fiの接続からルータの設定までをiPhone / iPadから一発で行うことができます。アプリの操作のみで設定が行えますので、PCいらずで簡単にインターネットをお楽しみいただけます。



■ 1台3役！オート、アクセスポイント、コンバータの選べる3種のモード切り替え

オートモード(ルータ / アクセスポイント自動切り替え)で、ほぼ全てのインターネット回線に対応。また、アクセスポイントモードのみで利用できるほか、コンバータモードに切り替えてLAN接続可能な機器をかたんにWi-Fi化することができます。さらに、それぞれのモードで設定値を保存できますので、用途に合わせて切り替えてお使い頂ける利便性の高い製品です。

■ 無線LAN(11n/g/b対応)でパソコンからゲーム、スマートフォンまでいろいろつながる！

最大で300Mbps(理論値)のスループットを実現する高速無線LAN規格のIEEE802.11nを採用し、これまで電波が微弱になりがちだった遠い場所や、障害物により電波が届きにくかった場所でも安定した接続が可能になります。もちろん従来のIEEE802.11g/bとの接続もできますので、IEEE802.11n非対応のゲーム機などもつながります。

※IEEE802.11n 規格で通信するには、通信先機器もIEEE802.11n に対応している必要があります。

■ ルータ/アクセスポイントを自動判別

ネットワーク環境を自動で判別してルータモードとアクセスポイントモードを自動切換え。環境に依存せず使用できるため、さまざまな場所でWi-Fiを楽しむことが可能です。

■ AV機器を無線で接続できるコンバータモード搭載

有線LANをWi-Fi化するコンバータモードを搭載。Wi-Fi非対応のハイビジョンTVやHDDレコーダなどAV機器を簡単にWi-Fi化することができます。

■ 2つのECOで高い省エネ効率を実現

■ 業界最高クラスの自動省エネ設計 『アクティブエコ』機能搭載

使用状況に合わせて自動的に消費電力を調整する業界最高クラスの自動省エネを実現した『アクティブエコ』機能を搭載。無線LANの通信状況に合わせて自動的に消費電力を調整。今までのように細かな設定やボタンを押すことなく自動で消費電力を抑えることができるので、意識することなく、理想的な省エネを実現します。



■ 最新ECO技術 『EEE(Energy Efficient Ethernet)』準拠

有線LANの使用状況にあわせて消費電力を調整する、最新技術『EEE(Energy Efficient Ethernet)』に準拠。EEEは有線通信時に使用していない帯域のMAC層への電源供給を止める『LPI』機能と、トラフィックの量によって伝送速度を調整しチップの消費電力を抑える『RPS』機能の2つの機能をあわせ持つ省電力型のイーサネットです。LANポートにケーブルを挿したままでも、使用状況に応じて自動で各機能の調整を行いますので、意識することなく省エネをすることができます。



■ 世界最小クラスのコンパクトサイズで300Mbpsを実現！設置場所を選ばず便利

11n対応世界最小クラスのコンパクトサイズ約 (W)75x(H)28.8x(D)65.6mmを実現し、置き場所に困りません。

■ マルチSSID対応

パソコンと家庭用ゲーム機など設定可能なセキュリティレベルがそれぞれ異なる機器を接続する場合に、接続する機器に応じてセキュリティレベルを変えて使用できます。例えば、家庭用ゲームと接続するときはWEPで、パソコンと接続するときはWPA2で接続するといったような設定が可能で、最大5つまでのSSIDの登録ができます。

※SSID(ネットワーク名)は5つまで設定が可能です。

■ WPS(簡単無線設定機能)対応

Wi-Fiの設定が、本製品のWPSボタンとWi-Fi子機を接続したパソコン側の簡単なユーティリティ設定だけで行えます。WPSボタン搭載の子機であればボタンを押すだけで簡単に設定ができます。はじめてWi-Fiを使うお客様でも、簡単に接続設定を行うことができます。

※Wi-Fi子機がWPSに対応している必要があります。

【WPSとは】

WPSとは、「Wi-Fi Protected Setup」の略で、無線LAN機器の接続とセキュリティの設定を簡単に実行するための規格です。無線LAN関連の業界団体「Wi-Fiアライアンス」が仕様を固め、2007年1月から対応機器の認定を行っています。WPS対応のWi-Fi機器ではこれまでのようにめんどろな設定を行うことなく親機と子機のWi-Fi設定が行えるというメリットがあります。

■ IPv6ブリッジ機能搭載

IPv6を使用した各種サービスが使用できるIPv6ブリッジ機能を搭載しています。NTT東日本の「フレッツ・ドットネット」やNTT西日本の「フレッツ・v6アプリ」さらに4th MEDIA、オンデマンドTVなどでも使用でき、テレビ電話やビデオ・オン・デマンドに最適です。

■ Dynamic DNSサービスに対応

Dynamic DNSアカウントの更新機能に対応。対応Dynamic DNSサービスに登録してあるユーザー名、パスワード、ドメイン名の情報を本製品に設定することによって、自動的に登録内容の更新が可能です。

【対応Dynamic DNSサービス】

- ・CyberGate - DDNS - <http://cybergate.planex.co.jp/ddns/>
- ・DynDNS(英語) <http://www.dyndns.org/>

■ PPPoEマルチセッション(同時接続2セッション)

プロバイダとNTTフレッツ・スクウェアの同時接続が可能になります。これによって接続の度に設定を切り替える必要がなくなり、利便性が向上します。

■ RoHS対応

生産から廃棄処分にいたる製品のライフサイクルにおいて、人の健康や環境への負荷を最小限に抑えることを目的として、鉛、カドミウム、水銀、6価クロム、ポリ臭化ビフェニル、ポリ臭化ジフェニルエーテルの有害物質の使用量を規制している「RoHS」にも対応しています。



※社名、製品名、サービス名は、他社の登録商標、商標またはサービスマークです。

□□製品仕様□□ (仕様は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください)

型番	FFP-PKR03C (本体型番 : MZK-MF300N2)
無線部仕様	
対応規格	IEEE802.11n、IEEE802.11g、IEEE802.11b
チャンネル数	1~13ch
周波数帯域	2.4GHz(2,412~2,472MHz)
伝送速度	IEEE802.11n(40MHz) :最大 300Mbps IEEE802.11g :54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6Mbps IEEE802.11b :11, 5.5, 2, 1Mbps
伝送方式	IEEE802.11n :直交波周波数分割多重変調(OFDM 方式) IEEE802.11g :直交波周波数分割多重変調(OFDM 方式) IEEE802.11b :直接拡散型スペクトラム拡散(DSSS 方式)
アンテナ利得	2dBi
アンテナ	内蔵アンテナ 2 本(2T2R)
アクセス方式	インフラストラクチャモード
自動無線設定機能	WPS
WDS	WDS ブリッジ
セキュリティ	WPA2-PSK(暗号化方式:TKIP) WPA2-PSK(暗号化方式:AES) WPA-PSK(暗号化方式:TKIP) WPA-PSK(暗号化方式:AES) WEP(キー長 :64bit/128bit、キーフォーマット :ASCII/Hex) 無効(暗号なし)
有線部仕様	
対応規格	IEEE802.3u(100BASE-TX) IEEE802.3i(10BASE-T)
インターフェース	RJ-45 ポート × 2(WAN × 1、LAN × 1)、USB ポート × 1
伝送速度	100/10Mbps(オートネゴシエーション)
ネットワークケーブル	100BASE-TX :カテゴリ 5 以上 10BASE-T :カテゴリ 3 以上
ソフトウェア仕様	
対応 WAN 回線	FTTH、ADSL、VDSL、CATV
WAN 設定	IP アドレス自動取得(DHCP クライアント) 固定 IP アドレス(手動設定) PPPoE クライアント設定 PPPoE マルチセッション(最大 2 セッション) Unnumbered PPPoE
LAN 設定	固定 IP アドレス(手動設定) DHCP サーバ(有効/無効) DHCP クライアント
ルーティング機能	スタティックルーティング
アドレス変換	NAPT(IP マスカレード)
ローカルサーバ機能	ポートフォワード、仮想 DMZ
セキュリティ	MAC アドレスフィルタリング、IP フィルタリング、URL ブロック
ダイナミック DNS	CyberGate-DDNS-、DynDNS、その他
ハードウェア仕様	
ハードウェアスイッチ	WPS ボタン、Reset ボタン、モード切り替えスイッチ(Auto/AP/Converter)
LED	Power、WPS、Wireless
消費電力	最大 2.5W
電源	DC5V 0.5A

外形寸法	約 75.0(W)×28.8(H)×65.6(D)mm ※突起部を除く
重量	約 60g
動作時環境	温度 :0～40℃ 湿度 :10～90%(結露なきこと)
保存時環境	温度 :-20～60℃ 湿度 :10～90%(結露なきこと)
その他	
ログ機能	システムログ
管理機能	リモート管理
対応 OS	Windows 7(32bit/64bit)/Vista(32bit/64bit)/XP Mac OS X 10.6/10.5/10.4(CPU :Intel/PowerPC support)
各種設定方法	WEB ブラウザ
保証期間	1 年間

※ WEBブラウザによる設定の際に、一部のブラウザでは正常に表示できない場合があります。

※ WPA/WPA2を利用するためには、接続するWi-Fi機器もWPAまたはWPA2に対応している必要があります。

※ 無線チャンネル幅は初期値が20MHzとなっています。40MHz(理論値300Mbps)を使用する場合はWEB設定画面にて、20/40MHzのモードに変更してください。

※ 表示の数値は、Wi-Fi規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

※ 製品仕様は予告無く変更する場合があります。あらかじめご了承ください。最新情報は、弊社ホームページ(<http://www.planex.co.jp>)を参照ください

報道機関からのお問い合わせ先	TEL 03-6890-0159
製品写真	http://www.planex.co.jp/poji/mzk-mf300n2.shtml
メディアご担当者様お問い合わせ先	http://www.planex.co.jp/user/writer.shtml
ユーザ直販ページ(PLANEX Direct)	http://direct.planex.co.jp/