

## News Release

2020年5月1日

報道関係者 各位

プラネックスコミュニケーションズ株式会社  
東京都目黒区中根1丁目24番13号  
文書番号：G-CD-2020-0501-001

**柔軟な設置角度と三脚ネジでカメラセッティングの自由度抜群  
USBにつなぐだけ、フルHD対応Webカメラ「USB-CAM01」新発売  
& 「コロナに負けるな！」コロナ対策情報特設ページをオープン  
～休業店舗の監視、Web会議、VPN活用、オフィス機器の遠隔監視にあつた製品を紹介～**



◇ **USB接続フルHD対応 Webカメラ**

製品型番：USB-CAM01 (JANコード 4941250198634)

価格：オープンプライス

プラネックスコミュニケーションズ株式会社は、テレワークを行う企業の拡大により、急速に利用者が増えているWeb会議や、オンライン授業、オンライン飲み会などに使用できるUSB接続フルHD対応のWebカメラ「USB-CAM01」を発売いたします。価格はオープンプライス、5月中旬より販売を開始します。

併せて、「コロナに負けるな！」をテーマに、コロナ対策情報特設ページをオープン。特設ページでは、休業店舗の監視、不在オフィスの監視、休校で自宅にいるお子様の見守り、Web会議、オンライン授業、オンライン飲み会、オンライン帰省、自宅からオフィスのファイルサーバーにアクセス、自宅からオフィスのネットワーク機器の死活監視、および電源再起動など様々な課題を解決するための製品情報を提供してまいります。

## カメラセッティングの自由度が抜群

「USB-CAM01」はカメラヘッドが110度、クリップスタンドが180度回転できます。これによりWebカメラを高い位置に設置しても、低い位置に設置してもレンズの向きを自由に変えることができます。

加えて、クリップスタンドの底部には三脚用のネジがあり、カメラ用の三脚に取り付けることができます。例えばノートPCのディスプレイ上部にWebカメラを取り付けると自分を下から見上げる映像となり、部屋によっては顔に当たる照明が暗くなることがあります。また、大型のディスプレイの上部にWebカメラを取り付けると自分を見下ろす映像となり、ディスプレイを見ていると視線はずっと下を向いたままになりますし、机の上や背景の床が散らかっていると映像に映ってしまいます。小型三脚を机に置いてWebカメラを設置すれば高さを自由に換えられるので、視線の高さに合わせたセッティングが可能です。三脚の位置を変えればカメラとの距離を調整できるため、複数人のミーティングなどでもバランスのよい映像が映すことができます。



## USB接続フルHD対応WEBカメラ「USB-CAM01」の特長

- フルHD（1920×1080）の高画質な映像
- カメラヘッドは110度、クリップスタンドは180度回転
- クリップスタンドの底部に三脚ネジを用意し設置性抜群
- 200万画素 CMOSセンサー搭載
- 最大フレームレート 30fps
- Windows/Mac OS/Linuxに対応
- ドライバーソフト不要でUSBポートに接続するだけ
- 内蔵マイクを搭載

## 「コロナに負けるな！」コロナ対策情報特設ページをオープン

新型コロナウイルスの影響で、企業活動や個人の生活が大きく変化しています。プラネックスコミュニケーションズは「コロナに負けるな！」をテーマに、コロナ対策情報特設ページをオープンしました。



この特設ページでは、店舗の休業やテレワークから、休校中の子どもの見守り、オンライン飲み会まで、様々なシで弊社製品を活用してより快適な環境を整えるための情報を提供してまいります。一例として休業店舗の監視、不在オフィスの監視、休校で自宅にいるお子様の見守り、Web会議、オンライン授業、オンライン飲み会、オンライン帰省、VPNによる自宅からオフィスファイルサーバーにアクセス、自宅からオフィスのネットワーク機器の死活監視、および電源再起動などの課題を解決するための製品情報を順次提供してまいります。

<https://www.planex.co.jp/products/remotework/index.html>

□□「USB 接続フル HD 対応 Web カメラ」製品仕様□□

(仕様は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。)

型番	USB-CAM01
<b>カメラ部仕様</b>	
映像素子	200 万画素 CMOS センサ
レンズ	F : 3.6
撮影距離	5cm ~ ∞
解像度	フル HD 1080p (1920x1080)
フレームレート	30fps
<b>本体仕様</b>	
音声	本体内蔵マイク
インターフェイス	USB2.0
電源	5V (USB バスパワーから給電)
外形寸法	カメラヘッド : 約 11.8 (W) × 3.3 (H) × 8.5 (D) cm クリップスタンド : 約 4.3 (W) cm ケーブル : 約 100cm
重量	約 107g (ケーブル含む)
対応 OS	Windows 7 以降 Mac OS X 10.7 以降 Linux 2.6.24 以降
動作時環境	温度 : -10~50℃ 湿度 : 95%未満(結露なきこと)
保証期間	1 年間
同梱物	USB-CAM01 (本製品)、印刷物一式 (保証書等)

製品写真	<a href="http://www.planex.co.jp/poji/usb-cam01.shtml">http://www.planex.co.jp/poji/usb-cam01.shtml</a>
メディアご担当者様お問い合わせ先	<a href="http://www.planex.co.jp/user/writer.shtml">http://www.planex.co.jp/user/writer.shtml</a>