

カメラ一発!

Planex Cloud Connect



お待たせしました
ウルトラ簡単でスグ使える
ネットワークカメラ登場です

検索

CS-W06N

planex.co.jp/products/cs-w06n/



ナイトレンズ搭載で
昼夜撮影 OK!

MicroSD
スロット搭載で
録画機能も充実!

赤外線人体感知
センサーで
防犯もバッチリ!

高感度マイクで
コミュニケーション!

3分で
ウルトラ
簡単接続



カメラ発!

スマホで簡単スグみれる

3ステップ

超


簡単接続!

接続まで
たった3分!

1


START

Ethernet
ポートに LAN
コードを入れ、
電源を入れる。



2

カメラ発!
アプリインストール



3

ID とパスワード
入力で
スグみれる!



CS-W06N「スペック」

型番	CS-W06N	■Wi-Fi 部仕様	
■カメラ部仕様		対応規格	IEEE 802.11n , IEEE 802.11g , IEEE 802.11b
画素数	RGB VGA 1/4 インチ CMOS センサ 30 万画素	チャンネル数	13 (1~13ch)
レンズ	昼用 / 夜用 分離	IEEE 802.11n : 90 - 150 Mbps	
画角	f : 3.2mm , F : 2.0	IEEE 802.11g : 6 - 54 Mbps	
絞り	60.3°	IEEE 802.11b : 1 - 11 Mbps	
撮影距離	固定	アンテナ	ゲイン : 0.01dBi
解像度	30 cm ~ ∞	送信出力	802.11g : 14.5dBm (typically)
最低被写体照度	640x480 (VGA) , 320x240 (QVGA)	802.11b : 17.5dBm (typically)	
ホワイトバランス	赤外線 LED オフ時 : 0.2 Lux	受信感度	54Mbps : -73dBm (typically) at 10% PER
ゲインコントロール	赤外線 LED オン時 : 0 Lux (距離 10m)	11Mbps : -86dBm (typically) at 10% PER	
露出	自動	セキュリティ	WEP (64bit/128bit)
明るさ	自動	WPA (2) -PSK (WPA personal) (TKIP/AES)	
■人感センサ部		WPS	対応
感知距離	7m	■有線 LAN 部仕様	
■基本性能		対応規格	IEEE802.3 (10BASE-T) , IEEE802.3u (100BASE-TX)
画像圧縮方式 (動画)	H.264, baseline profile level 3.1	ポート数	1 ポート
画像圧縮方式 (静止画)	JPEG	コネクタ	RJ-45 コネクタ、Auto-MDIX
回線速度	64k, 128k, 256k, 512k, 768k, 1M, 1.2M, 1.5M ビット / 秒	伝送速度	10/100Mbps (オートネゴシエーション)
フレームレート設定	1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30, フレーム / 秒	■ハードウェア仕様	
動画品質設定	動き優先、画質優先、標準画質、最高画質	LED	Status, Network, SD Card
画質設定	明るさ、鮮明さ、感度	インターフェース	WPS ボタン、RESET ボタン、マイクロ SD/SDHC カードスロット
色味	カラー、モノクロ	電源	SPK 端子 (スピーカー用 3.5mm ミニジャック)
向き	正常、上下反転	外形寸法	DC 12V/1A (付属 AC アダプタより給電)
環境切り替え	屋外映像、屋内映像、日差し強い屋内	重量	約 75.3 (W) x 131.5 (H) x 78.7 (D) mm
蛍光灯ちらつき防止	60Hz, 50Hz	動作時環境	約 110g (本体のみ)
オーバーレイ表示	なし、日時	温度 0~40°C	
夜間コントロール	自動、予定時間、手動	湿度 20~80% (結露なきこと)	
画像送出機能	E メール、NAS 録画、SD/SDHC メモリーカード	保管時環境	温度 0~40°C
音声	入出力対応 (本体内蔵マイク / SPK 端子)	湿度 20~80% (結露なきこと)	
ネットワーク設定	手動 (IP アドレス指定)	取得承認規格	CE, FCC, TELEC, VCCI (Class B)
アラーム	自動 (DHCP サーバによる割当て)	Wi-Fi, PSE (付属 AC アダプタ)	
	PPPoE 接続	環境対応	RoHS
	動体検知、人体感知、スケジュール	■microSD/SDHC カードスロット	
	警報	対応容量	2, 4, 8, 16, 32GB
		対応ファイルシステム	FAT32
		動画保存時間	2GB: 約 6 時間、4GB: 約 12 時間、8GB: 約 24 時間 16GB: 約 48 時間、32GB: 約 96 時間※画像圧縮方式 : H.264, 解像度 : 640x480、フレームレート : 30、動画品質 : 標準の場合

■制限事項

対応 OS は日本語版を対象としております。

本製品は、防犯用途を目的として作られたものではありません。防犯用に設置した場合に発生した問題については、弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。

ネットワークカメラの設置につきましては、被写体のプライバシーや肖像権などを十分考慮の上で行ってください。

H.264 形式で記録された動画の再生には、コーデックのインストールが必要な場合があります。

本製品は、屋内撮影を専用とした使用を奨励するものです。直射日光の当たらない場所へ設置の上、御利用頂きますようお願い致します。カメラに照度の高い画像が取り込まれた場合、画像が正しく表示されない、あるいはカメラの部品を破壊する恐れがありますので、ご注意ください。

本製品は、防水、防滴仕様ではありません。

有線 LAN/Wi-Fi は、同時に使用出来ません。LAN ケーブルが接続された時は有線 LAN の接続となります。

Wi-Fi の通信速度は、規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

microSD/SDHC カードの画像保存枚数は、撮影環境、他のデータが保存されている場合、SD カードのメーカーや種類などによって変動します。また対応ファイルシステムの FAT32 の仕様により、最大ファイル数は、65,532 個になります。

製品仕様は予告無く変更する場合があります。予めご了承ください。最新情報は、弊社ホームページ (<http://www.planex.co.jp/>) をご参照ください。

検索

カメラ発

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

Copyright(C)2013 PLANEX COMMUNICATIONS Inc.All right reserved.



2013_0305_Security-Show_Flyer