PLANEX COMM.

CS-W06N 一般仕様

型番	CS-W06N
カメラ部仕様	
映像素子	RGB VGA 1/4 インチ CMOSセンサ 30万画素 昼用/夜用 分離
レンズ	f : 3.2 mm , F:2.0
画角	60.3°
絞り	固定
撮影距離	30cm ～ ∞
解像度	640×480(VGA) , 320×240(QVGA)
最低被写体照度	赤外線LEDオフ時 : 0.2 Lux 赤外線LEDオン時 : 0 Lux (距離10m)
ホワイトバランス	自動
ゲインコントロール	自動
露出	自動
明るさ	自動
人感センサ部	
感知距離	7m
基本機能	
画像圧縮方式(動画)	H.264, baseline profile level 3.1
画像圧縮方式(静止画)	JPEG
回線速度	64k , 128k , 256k , 512k , 768k , 1M , 1.2M , 1.5M ビット/秒
フレームレート設定	1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 10 , 15 , 20 , 25 , 30 フレーム/秒
動画品質設定	動き優先 , 画質優先 , 標準画質 , 最高画質
画質設定	明るさ , 鮮明さ , 感度
色味	カラー , モノクロ
向き	正常 , 上下反転
環境切り替え	屋外映像 , 屋内映像 , 日差しの強い屋内
蛍光灯ちらつき防止	60Hz , 50Hz
オーバーレイ表示	なし , 日時
夜間コントロール	自動 , 予定時間 , 手動
画像送出機能	Eメール , NAS録画 , microSD/microSDHCメモリーカード
音声	入出力対応(本体内蔵マイク/SPK端子)
ネットワーク設定	手動(IPアドレス指定) 自動(DHCPサーバによる割当て) PPPoE接続
アラーム	動体検知 , 人体感知 , スケジュール 警報
Wi-Fi部仕様	
対応規格	IEEE 802.11n , IEEE 802.11g , IEEE 802.11b
チャンネル数	13(1～13ch)
伝送速度	IEEE 802.11n : 90 - 150 Mbps IEEE 802.11g : 6 - 54 Mbps IEEE 802.11b : 1 - 11 Mbps
アンテナ	ゲイン : 0.01 dBi
送信出力	802.11g : 14.5dBm (typically) 802.11b : 17.5dBm (typically)
受信感度	54Mbps : -73dBm (typically) at 10% PER 11Mbps : -86dBm (typically) at 10% PER
セキュリティ	WEP(64bit/128bit) WPA(2)-PSK(WPA personal)(TKIP/AES)
WPS	対応
有線LAN部仕様	
対応規格	IEEE802.3(10BASE-T) , IEEE802.3u(100BASE-TX)
ポート数	1ポート
コネクタ形状	RJ-45コネクタ , Auto-MDIX
伝送速度	10/100Mbps(オートネゴシエーション)
ハードウェア仕様	
LED	Status , Network , SD Card
インターフェース	WPS ボタン , RESETボタン , SPK端子(スピーカー用 3.5mmミニジャック) , microSD/microSDHCカードスロット
電源	DC 12V/1A (付属ACアダプタより給電)
外形寸法	約75.3(W)×131.5(H)×78.7(D) mm
重量	約110g(本体のみ)
動作時環境	温度 0～40℃ 湿度 20～80% (結露なきこと)
保管時環境	温度 0～40℃ 湿度 20～80% (結露なきこと)
取得承認規格	CE , FCC , TELEC , VCCI(Class B) , Wi-Fi , PSE(付属ACアダプター)
環境対応	RoHS
microSD/microSDHCカードスロット仕様	
対応容量	2 , 4 , 8 , 16 , 32GB
対応ファイルシステム	FAT32
動画保存時間	2GBカード:約6時間 4GBカード:約12時間 8GBカード:約24時間 16GBカード:約48時間 32GBカード:約96時間 ※画像圧縮方式:H.264, 解像度:640×480, フレームレート:30, 動画品質:標準の場合
その他	
各種設定対応ブラウザ	Internet Explorer 9/10 (32bit版) (64bit版では一部機能が制限されます)
保証期間	1年間

※対応OSは日本語版を対象としております。※本製品は防犯用途を目的として作られたものではありません。防犯用に設置した場合に発生した問題については、弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。※ネットワークカメラの設置につきましては、被写体のプライバシーや肖像権などを十分考慮の上で行ってください。※H.264形式で記録された動画の再生には、コーデックのインストールが必要な場合があります。※本製品は、屋内撮影を専用とした使用を奨励するものです。直射日光の当たらない場所へ設置の上、ご利用頂けます様お願い致します。カメラに照度の高い画像が取り込まれた場合、画像が正しく表示されない、あるいはカメラの部品を破損する恐れがありますので、ご注意願います。※本製品は、防水・防滴仕様ではありません。※有線LAN/Wi-Fiは同時に使用できません。LANケーブルが接続された時は有線LANの接続となります。※Wi-Fiの通信速度は、規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。※microSD/microSDHCカードの画像保存枚数は、撮影環境、他のデータが保存されている場合、カードのメーカーや種類などによって変動します。また対応ファイルシステムのFAT32の仕様により、最大ファイル数は65,532個になります。※製品仕様は予告無く変更する場合があります。あらかじめご了承ください。最新情報は, 弊社ホームページ(http://www.planex.co.jp/)をご参照ください。