

液体ガラスコーティング剤

ナノコートG⁺

CME-GL02-5

同梱物

- ナノコートG(5ml)※ 1本
- スプレーヘッド 1本
- 塗布用クロス(黒) 2枚
- 仕上げ用クロス(青) 1枚
- 取扱説明書(本紙)


※成分:ケイ素樹脂、ケイ酸ナトリウム、イソプロパノール、アルコール、水

- 本製品1本で、スマートフォン約20台分にご使用いただけます。
- 付属のクロスのほか、市販のマイクロファイバー製のクロスもご使用いただけます。
- スマートフォン全体にご使用いただけますが、カメラレンズ周辺などの精密な部分には、液体が入り込まないようにご注意ください。
- あらかじめコーティング加工が施されている機器では、十分な効果が得られない可能性があるため、ご使用はおすすめておりません。
- ガラスのほか、以下のプラスチック製品にもご使用いただけます。
ABS / PE / アクリル / ポリカーボネート / バイオプラスチック

スプレーヘッドの取り付け方法


ご使用になる前に下記の手順でボトルにスプレーヘッドを取り付けてください。

- ①キャップを反時計回りにまわしてボトルから取り外します。




- ②ボトルから半透明の内蓋を取り外します。

※ボトル内のコーティング液がこぼれないようご注意ください。



- ③ボトルにスプレーヘッドを差し込み、時計回りにまわして取り付けます。



使用方法


本製品はにおいが強い成分を含んでおります。使用時には充分な換気を行ってください。

- ①スマホ画面のホコリやゴミ、汚れを拭き取ってください。



- ②付属の塗布用クロス(黒)に適量かけてください。

※スマホ画面の場合、4プッシュが目安となります。



- ③スマホ画面にまんべんなく塗り広げてください。



- ④塗布後10分間乾燥させてください。



- ⑤付属の仕上げ用クロス(青)で拭き上げてください。



- ⑥さらに30分程度乾燥させてください。この間にはなるべく画面に触らないようにしてください。
また、24時間は画面に水がかからないようにしてください。

⚠ ご使用上の注意

- 本製品を火気の近くや高温になる場所で使用しないでください。
- 本製品はコーティング面への傷を付にくくしますが、絶対に傷がつかないことを保証するものではありません。
- 画面にヒビがある場合はご使用にならないでください。
- 本製品を使用したことによる機器の故障やデータの消失については弊社は責任を負いかねます。
- 用途以外への使用はおやめください。
- 子供の手が届かないところに置いてください。
- 使用後は手を洗ってください。
- 飲用はしないでください。
- 目に入った場合は水で洗い流し異常があれば医師に相談してください。
- 直射日光を避け、室温で保管してください。

オンラインマニュアル

(最新版のマニュアルを参照できます)

<https://www.planex.co.jp/support/download/cme-gl02-5/>



プラネックスコミュニケーションズ(株) サポートセンター

■パソコンでお問い合わせの場合

お問い合わせフォーム [受付24時間]
www.planex.co.jp/support/techform/

■電話でお問い合わせの場合

サポートダイヤル

0570-064-707

受付:月曜日～金曜日

時間:10～12時/13～17時

※祝祭日及び弊社指定の休業日を除く

